

BLU45

Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA

4500 W




Accessori

Termostato 20-46°C, bulbo gas 15A	C16000002
Valvola solenoide, NC	C15000119
Indicatore di livello, NA	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

Caratteristiche	U.M.	BLU45BX0B	BLU45BXUB	BLU45CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	4500	4500	4500
Portata acqua	l/h	500	500	500
Alimentazione	V - Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza	mm	398	398	398
Altezza	mm	1148	1148	1148
Profondità	mm	163	163	163
Corrente max	A	0,71	1,20	1,50
Fusibile T	A	2	4	4
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	160	220	170
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica		Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Tipo di refrigerante	-	Acqua	Acqua	Acqua
Pressione max circuito frigorifero	bar	10	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m ³ /h	1450	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-60	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	69	69	69
Peso	kg	30	30	30
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE e US	CE

Prestazioni



Dimensioni

