

ACCESSORI

LAMPADA LED



| Caratteristiche | U.M. | AALGT10 |
|---|---------|--|
| Potenza di alimentazione | V - Hz | 100-240 V AC, 50/60Hz (min. 90 V AC, max. 265 V AC) |
| Potenza assorbita | W | Max. 5 |
| Intensità luminosit  | Lm | 290 Lm a 120° (corrispondente a 870 Lm a 360° o a 75W delle lampade a incandescenza) |
| Lampadina | - | LED, angolo di irradiazione 120° |
| Durata utile | h | 60.000 h a +20°C (+68 °F) |
| Connessione | - | Spina a 2 poli con bloccaggio istantaneo AC: max. 2,5 A/240 V AC, colore: bianco |
| Fissaggio | - | Fissaggio magnetico |
| Alloggiamento | - | Plastica, trasparente |
| Dimensioni | mm | 351x34x32 |
| Peso | g | 200 |
| Temp. ambiente di funzionamento | °C - °F | -30°C ... +60°C (-22°F ... +140°F) |
| Temp. ambiente di magazzino | °C - °F | -40°C ... +85°C (-40°F ... +185°F) |
| Umidit  ambientale di funzionamento/magazzino | %RH | max. 90% RH (senza condensa) |
| Tipo di protezione/ classe di protezione | IP | IP20/II (doppio isolamento) |

AALGT10


Lampada Led a fissaggio magnetico

La lampada serie AALGT10 pu  essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo spazio   molto limitato. Il fissaggio magnetico, l'unit  di alimentazione integrata e le spine di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l'installazione flessibile, rapida e sicura. Si possono collegare in serie fino a 10 lampade.

La tecnologia a LED garantisce una durata molto lunga della lampada.



Spina femmina
Per cavo di alimentazione.



Spina maschio
Solo per collegamento in serie di pi  lampade (max 10).

Lampada LED
AALGT10

