



DEK04

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA



410 W


Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Dimensioni



| Caratteristiche | U.M. | DEK04BT0B | DEK04BTUB | DEK04CT0B |
|--|-------------------|---|--|--------------|
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A35 | W | 410 | 410 | 410 |
| Potenza frigorifera EN14511 - A35A50 | W | 240 | 240 | 240 |
| Alimentazione | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 60 |
| Larghezza | mm | 259 | 259 | 259 |
| Altezza | mm | 260 | 260 | 260 |
| Profondità | mm | 481 | 481 | 481 |
| Corrente max | A | 1,5 | 1,5 | 2,9 |
| Corrente di spunto | A | 4 | 4 | 10 |
| Fusibile T | A | 4 | 4 | 6 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 | W | 270 | 230 | 280 |
| Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50 | W | 315 | 290 | 325 |
| Ciclo di esercizio | - | 100% | 100% | 100% |
| Connessione elettrica | - | Spina 4 poli | Spina 4 poli | Spina 4 poli |
| Refrigerante R134a | kg | 0,17 | 0,29 | 0,17 |
| Pressione max circuito frigorifero | bar | 26 | 28 | 26 |
| Portata ventilatore aria esterna | m ³ /h | 330 | 330 | 330 |
| Portata ventilatore aria armadio | m ³ /h | 235 | 235 | 235 |
| Campo temperatura interna | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Regolazione temperatura | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | | |
| Campo temperatura esterna | °C | 20-55* | 20-55* | 20-50 |
| Grado di protezione EN60529 - lato armadio | - | IP54 | IP54 | IP54 |
| Grado di protezione EN60529 - lato ambiente | - | IP34 | IP34 | IP34 |
| Livello rumore | dB (A) | 60 | 65 | 60 |
| Peso | kg | 18 | 18 | 19 |
| Colore | - | RAL 7035 goffrato | | |
| Conformità | - | CE | CE  | CE |

* 50 °C a 60 Hz

| Accessori | |
|---|-----------|
| Confezione n.5 panni filtro aria | C15000171 |
| Confezione n.1 filtro aria metallico | C15000172 |
| Indicatore di livello condensa | C16000140 |
| Carpenteria esterna acciaio inox | |
| Verniciatura diversa da colore standard | |