

WID..BL0T

Riscaldatori anticondensa ventilati con termostato

POTENZA RISCALDAMENTO

350 - 550 W



Caratteristiche	U.M.	WID35BL0T	WID55BL0T
Potenza di riscaldamento*	W	350	550
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Corrente max	A	11,0	13,0
Dimensione AxLxP	mm	165x100x128	165x100x128
Elemento riscaldante	-	PTC autoregolato	PTC autoregolato
Ventilatore	Portata	m ³ /h	35
	Supporto	-	Cuscinetti
	Vita a 25°C	h	50.000
Protezione elettrica	-	Per guasto su ventilatore	Per guasto su ventilatore
Limiti di temperatura	°C	0-60	0-60
Connessione elettrica	-	Morsettiera 2 poli	Morsettiera 2 poli
Classe di protezione IEC	-	II	II
Grado di protezione EN60529	-	IP20	IP20
Montaggio su clip per barra DIN	mm	35	35
Peso	kg	0,9	1,1
Conformità	-	CE	CE

Accessori

Termostato 10-60°C, contatto in scambio 10A	AAWTS10
Umidostato RH 35-95% contatto in scambio 5A	AAWHS10

* A temperatura ambiente 20 °C

Dimensioni

