

# ACCESSORI

## LAMPADA LED



Caratteristiche	U.M.	AALGT10
Potenza di alimentazione	V - Hz	100-240 V AC, 50/60Hz (min. 90 V AC, max. 265 V AC)
Potenza assorbita	W	Max. 5
Intensità luminosit�	Lm	290 Lm a 120� (corrispondente a 870 Lm a 360� o a 75W delle lampade a incandescenza)
Lampadina	-	LED, angolo di irradiazione 120�
Durata utile	h	60.000 h a +20�C (+68 �F)
Connessione	-	Spina a 2 poli con bloccaggio istantaneo AC: max. 2,5 A/240 V AC, colore: bianco
Fissaggio	-	Fissaggio magnetico
Alloggiamento	-	Plastica, trasparente
Dimensioni	mm	351x34x32
Peso	g	200
Temp. ambiente di funzionamento	�C - �F	-30�C ... +60�C (-22�F ... +140�F)
Temp. ambiente di magazzino	�C - �F	-40�C ... +85�C (-40�F ... +185�F)
Umidit� ambientale di funzionamento/magazzino	%RH	max. 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/ classe di protezione	IP	IP20/II (doppio isolamento)

### AALGT10

#### Lampada Led a fissaggio magnetico

La lampada serie AALGT10 pu  essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo spazio   molto limitato. Il fissaggio magnetico, l'unit  di alimentazione integrata e le spine di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l'installazione flessibile, rapida e sicura. Si possono collegare in serie fino a 10 lampade.

La tecnologia a LED garantisce una durata molto lunga della lampada.



**Spina femmina**  
Per cavo di alimentazione.



**Spina maschio**  
Solo per collegamento in serie di pi  lampade (max 10).

Lampada LED  
**AALGT10**

