



Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete

POTENZA FRIGORIFERA 3500 W
PRESTAZIONI


- P = Potenza frigorifera (W)
- Tw = Temperatura ingresso acqua (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

DIMENSIONI


Caratteristiche	U.M.	BLU35BX0B	BLU35BXUB	BLU35CX0B
Potenza frigorifera - W10A35	W	3500	3500	3500
Portata acqua	l/h	500	500	500
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	398- 1148 - 163	398 - 1148 - 163	398 - 1148 - 163
Corrente max	A	0,55	0,80	1,12
Fusibile T	A	2	2	2
Potenza elettrica assorbita - W10A35	W	130	140	135
Connessione elettrica	-	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m	Cavo L = 3 m
Pressione max circuito idraulico	bar	10	10	10
Connessione idraulica	-	1/2"G	1/2"G	1/2"G
Portata aria	m ³ /h	1050	1050	1050
Campo temperatura interna	°C	20-60	20-60	20-60
Campo temperatura esterna	°C	1-70	1-60	1-70
Grado di protezione EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	64	64	64
Peso	kg	29	29	29
Conformità	-	CE	CE	CE
Perdite di carico	Bar	0,2	0,2	0,2