



Condizionatori per montaggio a tetto


POTENZA FRIGORIFERA 3850 W



PRESTAZIONI



DIMENSIONI



Caratteristiche	U.M.	DEK40BT0B	DEK40LT0B	DEK40NTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2870	2870	2870
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	492 - 496 - 784	492 - 496 - 784	492 - 496 - 784
Corrente max	A	9	3,4	4,3
Corrente di spunto	A	38,2	17	17
Fusibile T	A	18	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1690	1630	1950
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1950	1890	2160
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	1450	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	75	75	75
Peso	kg	83	86	86
Conformità	-	CE	CE	CE