

# ACCESSORI

## LAMPADA LED



Caratteristiche	U.M.	AALGT10
Potenza di alimentazione	V - Hz	100-240 V AC, 50/60Hz (min. 90 V AC, max. 265 V AC)
Potenza assorbita	W	Max. 5
Intensità luminosità	Lm	290 Lm a 120° (corrispondente a 870 Lm a 360° o a 75W delle lampade a incandescenza)
Lampadina	-	LED, angolo di irradiazione 120°
Durata utile	h	60.000 h a +20°C (+68 °F)
Connessione	-	Spina a 2 poli con bloccaggio istantaneo AC: max. 2,5 A/240 V AC, colore: bianco
Fissaggio	-	Fissaggio magnetico
Alloggiamento	-	Plastica, trasparente
Dimensioni	mm	351x34x32
Peso	g	200
Temp. ambiente di funzionamento	°C - °F	-30°C ... +60°C (-22°F ... +140°F)
Temp. ambiente di magazzino	°C - °F	-40°C ... +85°C (-40°F ... +185°F)
Umidità ambientale di funzionamento/magazzino	%RH	max. 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/ classe di protezione	IP	IP20/II (doppio isolamento)

### AALGT10

#### Lampada Led a fissaggio magnetico

La lampada serie AALGT10 può essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo spazio è molto limitato. Il fissaggio magnetico, l'unità di alimentazione integrata e le spine di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l'installazione flessibile, rapida e sicura. Si possono collegare in serie fino a 10 lampade. La tecnologia a LED garantisce una durata molto lunga della lampada.

**SPINA FEMMINA**  
PER CAVO DI ALIMENTAZIONE.



**SPINA MASCHIO**  
SOLO PER COLLEGAMENTO IN SERIE  
DI PIÙ LAMPADINE (MAX 10).

LAMPADA LED AALGT10

